



3546332640042

# INTERACUMULADOR MURAL IAM-100L CON APOYO CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA C\L - Ref. 264004

✓ Actualizado por GO!Catalog el día 11-12-2018



Código Telematel: 0393000764

Referencia: 264004

Getin (ean): 3546332640042

Marca: THERMOR

Fecha alta: 01-03-2001

Fecha actualización: 11-12-2018

Fecha descatalogado: 17-11-2016

Descripción: INTERACUMULADOR MURAL IAM-100L CON APOYO CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA C\L

## INFORMACIÓN DETALLADA

Interacumulador mural vertical 100l con apoyo eléctrico. Pensando en aquellas instalaciones que tienen que adaptarse a espacios reducidos, Thermor ha desarrollado una gama de interacumuladores desde 80 hasta 200L. La calidad Thermor no está reñida con el espacio. ADAPTABILIDAD: La gama mural de 80 L a 200 L se adapta perfectamente a espacios reducidos en la vivienda. Ideal en instalaciones descentralizadas de energía solar. Gracias a su serpentín, de alto rendimiento, que permite aprovechar toda la energía captada del sol. Es válida para aplicaciones de energía solar o calderas. Referencias con o sin kit eléctrico de serie. Posibilidad de incorporar kit eléctrico una vez instalado, con configuración adaptada a instalaciones solares. TRANQUILIDAD: Calidad contrastada de la cuba vitrificada: Thermor ofrece 5 años de garantía anticorrosión. El 100% de los productos son verificados en fábrica para poder garantizar la calidad del vitrificado.

## CLASIFICACIÓN

Telematel	Renovables	Energía solar térmica	Accesorios
-----------	------------	-----------------------	------------

## LOGÍSTICA

Largo	908
Ancho	





3546332640042

Profundo	
Diámetro	519
Unidad de medida	7
Peso	
Unidad de peso	
Volumen	
Unidad de volumen	
En stock	
Rotación	
Tiempo de entrega (días)	
País de origen	

## CARACTERÍSTICAS

### Detalles técnicos

Pérdida de carga	135 mbar
Caudal de agua	162 l
Tiempo calentamiento	13 min
Superficie intercambiador	0,53 m <sup>2</sup>
Presión de servicio	6 bar
Aislamiento	Espuma de poliuretano de alta densidad

### Diseño y acabados

Material	Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida
----------	--

### Montaje y aplicaciones

Montaje	Mural
Aplicaciones	Para instalaciones que tienen que adaptarse a espacios reducidos.

### Peso y dimensiones

Peso	41 kg
------	-------

### Datos básicos

Objeto	Interacumulador
--------	-----------------

### Eficiencia energética

Clase eficiencia energética	C
Rendimiento 60/80°C	1,28 kWh/24h

### Garantía

Garantía	5 años en la cuba y 2 años de garantía total.
----------	---





3546332640042

MEDIA

---



Enlace a página de  
producto



Hoja de datos técnicos de  
producto

